

PROTETTIVO all'acqua IDROFOBICO

EFFETTO NATURALE



Se ami il legno trattalo green

UNA BARRIERA INVISIBILE CONTRO I DANNI DELL'ACQUA



PROTETTIVO all'acqua IDROFOBICO

EFFETTO NATURALE

DOVE UTILIZZARLO

Ideale per manufatti in legno esposti all'esterno con legno a vista: gazebo, perlinature, staccionate, mobili per esterno.

Adatto a: rivestimenti in pietra o muratura verticali o inclinati.

Si può applicare su vari supporti porosi.

La sua speciale formulazione è stata realizzata per dare al supporto trattato, elevata idrorepellenza ed alta resistenza all'umidità. Il prodotto viene assorbito dal legno e dai rivestimenti in pietra, formando una barriera invisibile contro i danni della pioggia. È estremamente trasparente ed esalta in tal modo la bellezza del supporto trattato. La nuova tecnologia consente di abbinare a una elevatissima idrofobicità, la capacità del supporto di scambiare con l'esterno l'umidità prolungandone la durata nel tempo e riducendo drasticamente la probabilità di attacco da parte di microrganismi. Non è consigliato il suo utilizzo su supporti soggetti ad abrasione e calpestio. È idoneo per supporti verticali o leggermente inclinati.

VANTAGGI

- Impermeabilizza il legno e i materiali porosi
- Forma una barriera invisibile contro i danni della pioggia
- Dona al legno un aspetto naturale
- Contiene UV absorber

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Pulire accuratamente la superficie, che dovrà essere ben essiccata, asciutta e priva di tracce di unto, cere o resine. Su LEGNO è importante una carteggiatura preventiva, per la quale si consiglia carta abrasiva grana 180-240. Spruzzare il prodotto sulla superficie (nel caso della confezione da 0,500 ml) e poi applicare a pennello in maniera uniforme.

La massima efficacia si ha con l'impregnazione del supporto fino a saturazione (2-4 mani) e si ottiene dopo la totale essiccazione del prodotto (non prima di 24 ore dalla sua applicazione). Questo prodotto non è pigmentabile, né sovraverniciabile con altre vernici. Può essere applicato su sé stesso e su impregnanti Linea Blu serie HI20XX. L'efficacia varia a secondo del tipo di legno o del supporto da trattare.



USO:
esterno/interno



PRONTO
ALL'USO



ESSICCAZIONE:
al tatto: 30 min.
tra le due mani: 30 min.
finale: 2 ore



RESA:
500 ml = 6-10 mq



ATTREZZI:
pennello a setole
sintetiche/spruzzo



PULIZIA DEGLI
ATTREZZI:
con acqua



PROTETTIVO ALL'ACQUA IDROFOBICO "EFFETTO NATURALE"

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
HF 2100	TRASPARENTE	0,500 Lt
HF 2100	TRASPARENTE	2,5 Lt