

	Rivista: Colore & Hobby
	Edizione: n.437 Novembre 2023
	Pagina: 61
	Titolo: -Trattamento di fondo e dall'ottima copertura



PORTFOLIO UNA QUESTIONE DI... FONDO!
 LINEA BLU DI SAYERLACK - HV2419



**TRATTAMENTO DI FONDO
 E DALL'OTTIMA COPERTURA**

Per la manutenzione ottimale di manufatti in legno esposti all'esterno con legno a vista c'è **HV2419**, il fondo isolante di preparazione all'acqua bianco della Linea Blu di Sayerlack. Grazie alla sua formula innovativa, è ideale per l'utilizzo su legni resinosi o con presenza di tannino e per cicli laccati, come infissi, travature, gazebo, perlinature, staccionate, ringhiere e serramenti. Applicato su legni di latifoglia -castagno, rovere, iroko- permette di eliminare le macchie brune puntiformi e/o di ingiallimento, dovute alla presenza di tannino nel legno, mentre su legni di conifera -pino, abete- impedisce il classico ingiallimento attorno al nodo.

Dall'ottima copertura e dall'alto potere isolante, il fondo isolante della Linea Blu si può utilizzare sia su manufatti nuovi sia su manufatti esistenti che necessitano di manutenzione. Per il legno nuovo è consigliabile prima un'accurata carteggiatura con carta abrasiva grana 150; su legno ben pulito, asciutto e privo di tracce di oli o grassi, si può applicare poi una mano di impregnante all'acqua HI 20xx oppure il gel bianco HG 4051. Dopo l'essiccazione, si può applicare una o due mani di fondo HV2419 (con un intervallo da 2 a 4 ore senza carteggiatura intermedia); se l'intervallo di tempo dovesse essere superiore, sarà necessario carteggiare il fondo con grana 280. Come finitura laccata si può optare per gli smalti all'acqua serie HL20xx, mentre è sconsigliata la sovraverniciatura del fondo HV2419 con prodotti a solvente. Se il legno è invece già verniciato e la vernice è molto degradata, è necessario prima carteggiare e asportare completamente le vecchie pellicole non ben aderenti al legno, carteggiando il legno fino a grezzo con carta abrasiva grana 80-120 e poi rifinendo il manufatto con carta abrasiva grana 150.

A questo punto si può continuare con lo stesso procedimento per il legno nuovo.



Per la manutenzione del legno in esterno, c'è **HV2419**, il fondo isolante bianco della **Linea Blu di Sayerlack**: adatto a legni resinosi o con tannino, offre ottima copertura e alto potere isolante.