



Manutenzione Periodica del Serramento

Serramenti

L'obiettivo della manutenzione periodica è quello di rinnovare il film di vernice che nel corso degli anni ha perso inevitabilmente l'aspetto originale, ma non è stato ancora danneggiato irreparabilmente (fessurazioni, screpolature o rotture).



Procedura

La superficie va pulita accuratamente con gli specifici detergenti Linea Blu HH 8011 oppure HT 8011 (la versione spruzzo). Successivamente, si consiglia di carteggiare con carta abrasiva grana 220 prima di applicare una mano di finitura trasparente all'acqua della Linea Blu HF 20xx (certificata Ecolabel) oppure lo smalto all'acqua Linea Blu HL 20xx. sull'intero manufatto.

Se con l'operazione di carteggiatura si dovesse riportare il legno al grezzo, solo su questa zona ,applicare prima l'impregnante all'acqua Linea Blu HI 20xx (certificato Ecolabel) del colore desiderato, poi la finitura all'acqua Linea Blu HF 20xx.(certificata Ecolabel).



Frequenza

In funzione del grado di conservazione del film di vernice.



Materiali da utilizzare

- carta abrasiva grana 220
- pennello con setole miste naturali/sintetiche oppure aerografo con ugello di dimensioni 2,5 o 3
- detergente Linea Blu HH 8011 oppure HT 8011 (la versione spruzzo)
- impregnante all'acqua Linea Blu HI 20xx (certificato Ecolabel) del colore desiderato
- finitura trasparente all'acqua Linea Blu HF 20xx (certificata Ecolabel), Oppure lo smalto all'acqua Linea Blu HL 20xx del colore desiderato.