

OLIO NATURALE per LEGNO



PER SUPPORTI IN LEGNO
A CONTATTO CON ALIMENTI

ASPETTO NATURALE

NO SOLVENTI AROMATICI

ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

SICUREZZA E PROTEZIONE COME NATURA COMANDA.

DOVE UTILIZZARLO

Adatto al trattamento di mobili, porte e componenti di arredo grezzi, non verniciati. **Il prodotto è certificato secondo la norma Ikea IOS-PRG-0021, e può essere applicato anche su supporti che possono entrare in contatto con gli alimenti.** Ideale per la protezione di piani di lavoro e accessori in legno (taglieri, posate, vassoi, ecc..).

VANTAGGI

- Si applica su tutti i supporti in legno, anche quelli a contatto con alimenti
- Penetra in profondità nelle fibre e nelle porosità del legno
- Conferisce buona idrorepellenza al supporto trattato
- Dona un aspetto naturale esaltando la bellezza del legno
- Ravviva la venatura del legno e lo protegge dall'umidità

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Se la superficie del legno risulta rovinata, occorre carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 e ripulire accuratamente dalla polvere. Applicare il prodotto con uno straccio di cotone o di lino. Dopo 10-15 minuti dall'applicazione, ripassare la superficie con un panno pulito per uniformare e asportare gli eccessi di prodotto non assorbito. Consigliamo, dopo 16-24 ore, una seconda mano (procedere come fatto per la prima mano).

Accertarsi che il legno sia correttamente pulito e asciugato per ottenere le migliori prestazioni. In caso di legni duri o porosi (rovere, castagno, noce, faggio, ecc) ci potrebbe essere la necessità di applicare ulteriori mani per proteggere correttamente il supporto ed in questo caso il tempo di essiccazione potrebbe aumentare. Dopo 24-48 ore è possibile maneggiare il manufatto, mentre l'essiccazione completa all'interno delle fibre si ottiene dopo circa 7 giorni dalla sua applicazione.

OLIO NATURALE PER LEGNO

CODICE

COLORE

CONFEZIONE

KK 1500

TRASPARENTE

0,750 Lt



USO:
interno



PRONTO ALL'USO



ESSICCAZIONE:
al tatto: 48 ore
tra le due mani: 24 ore
finale: almeno 48 ore



RESA:
750 ml = 7-10 mq



ATTREZZI:
straccio/pennello



PULIZIA DEGLI
ATTREZZI:
con ragia minerale



Z10A01

OLIO per PARQUET

EFFETTO NATURALE



EFFETTO NATURALE

**NUTRE E PROTEGGE
I PAVIMENTI IN LEGNO**

RESISTE AL CALPESTIO

IL LEGNO: COSÌ BELLO, COSÌ NATURALE, COSÌ PROTETTO.

DOVE UTILIZZARLO

Particolarmente indicato per pavimentazioni in legno non verniciati per interni. Applicabile anche su pavimenti verniciati previa, carteggiatura con carta grana 280. Non adatto su parquet prefiniti.

VANTAGGI

- Facile, veloce e pratico da applicare
- Dona al legno un aspetto naturale, esaltandone la bellezza
- Nutre e protegge i pavimenti in legno
- Ottima resistenza al calpestio

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Pulire accuratamente il pavimento con acqua o con un detergente neutro, eventualmente risciacquare. Su pavimento asciutto, applicare l'olio con uno straccio o un pennello leggermente imbevuto del prodotto ed asportare l'eccesso di olio con uno straccio pulito.

Per ottenere la massima resistenza chimica, si consiglia di applicare una seconda mano di prodotto a distanza di 6-8 ore.

Il pavimento può essere sottoposto con cautela a traffico pedonale già dopo circa 48-72 ore.

Lasciare asciugare la superficie almeno una settimana prima di ricoprirlo con tappeti e simili. Evitare di utilizzare stracci umidi per la pulizia durante tale lasso di tempo.

L'olio ridona al pavimento in legno il tono e la naturalezza persi a causa dell'usura e del calpestio. La completa essiccazione può variare in base al quantitativo di prodotto applicato e alle condizioni ambientali. L'essiccazione completa all'interno delle fibre si ottiene dopo circa 7 giorni dalla sua applicazione.

OLIO PER PARQUET

| CODICE | COLORE | CONFEZIONE |
|--------------------|----------------------------|--------------------|
| KP 3500 KP 3500 | TRASPARENTE TRASPARENTE | 0,750 Lt 2,5 Lt |



USO:
interno



PRONTO ALL'USO



ESSICCAZIONE:
al tatto: 24-48 ore
tra le due mani: 6-8 ore
finale: almeno 48-72 ore



RESA:
750 ml = 8-10 mq



ATTREZZI:
straccio/pennello



PULIZIA DEGLI
ATTREZZI:
con ragia minerale

